



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00112/25

Серия **RU** № **0580510**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@serconsrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 302209, Россия, область Орловская, Орловский район, сельское поселение Платоновское, улица Раздольная, дом 105, литер Б4, помещение 15
Основной государственный регистрационный номер 1135749000034.
Телефон: 84862390662 Адрес электронной почты: info@alphacable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 302209, Россия, область Орловская, Орловский район, сельское поселение Платоновское, улица Раздольная, дом 105, литер Б4, помещение 15

ПРОДУКЦИЯ

Провода со скрученными медными жилами торговой марки «ТОКОВ ELECTRIC», количеством жил 2, 3, 4, 5, сечением от 0,75 до 6,0 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, гибкий, на номинальное напряжение 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика с пониженным дымо- и газовыделением, и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с пониженным дымо- и газовыделением, гибкий, на номинальное напряжение 380 В для систем 380/660 В, марки ПВСнг(А)-LS. Шнур с параллельными медными жилами торговой марки «ТОКОВ ELECTRIC», количеством жил 2, 3 сечением от 0,5 до 6,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, гибкий, на номинальное напряжение 380 В для систем 380/380 В, марки ШВВП. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-014-11951543-2018 «Провода и шнуры с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, марок: ПВС, ШВВП. Технические условия», ГОСТ 7399-97 «ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 38337ИЛНВО,

38338ИЛНВО от 05.05.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

Протокола испытаний № ППБ-579/05-2025 от 05.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).

Акта о результатах анализа состояния производства №31.03.2025-12СЕРК от 02.04.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Беспалов Александр Витальевич
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и документы, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", статья 4, статья 5, ТУ 27.32.13-014-11951543-2018 "Провода и шнуры с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, марок: ПВС, ШВВП. Технические условия". Описание принятых технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения проводов ПВС, ПВСнг(А)-LS и шнуров ШВВП, выпускаемых по ТУ 27.32.13-014-11951543-2018 "Провода и шнуры с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой, марок: ПВС, ШВВП. Технические условия" подтверждающих выполнение требований безопасности ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" и 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. Условия хранения проводов и шнуров в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы ЖЗ ГОСТ 15150-69. Срок службы должен быть не менее 10 лет. Срок хранения проводов указан в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 03.06.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

03.06.2025

ПО

02.06.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Перцева Анна Сергеевна
(подпись)

Логунова Елизавета Владимировна
(подпись)

Перцева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Логунова Елизавета Владимировна
(Ф.И.О.)